

Algemeen:

De stalen loopdeuren van All-in zijn voor vele toepassingen geschikt. Er kan dan gedacht worden aan brandwerende-, rookwerende- en inbraakwerende deuren. Geschikt voor binnen-binnen en binnen-buiten situaties. Alle deuren worden op maat geproduceerd, als klant zit u dan ook niet vast aan een maatvoering. De deuren worden standaard uitgevoerd met een hoekkozijn en zowel deurblad als kozijn afgewerkt in RAL 7035.



Optie:

- Beslag in RVS of aluminium.
- Kunststof beslag in grijs of zwart.
- Dranger of draaideur automatisch.
- Elektrische sluitplaat of slot.
- Paniekslot en paniekbar.
- Blokkozijn of muuromvattend kozijn.
- Ventilatie rooster tot 60 minuten brandwerend.
- Beglazing tot 60 minuten brandwerend.
- Één of twee vleugels.
- RVS 3D schanieren.
- RVS schopplaat.
- 3-puntsluiting.
- Kabelovergang.
- Knopcilinder.
- Onderdorpel en lekdorpel.
- Deurstopper (vloer-of muurmontage).
- Mechanische onderdorpel.
- Speciale bekleding op het deurblad.

Brandwerendheid:

De brandwerende loopdeuren zijn uit te voeren in verschillende brandwerendheidsklasse. Dat loopt uit een van E-240 minuten naar EI2-120 minuten en ook in EI1-90 minuten en hiermee ook geschikt voor PGS15 ruimtes.

Inbraakwerendheid:

De loopdeuren zijn uit te voeren in weerstandsklasse 2, 3 en 4 conform ENV 1627.

